

03 0385


Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP68



Schlitzmutter für Einbaustecker und -kupplungen  
(Ersatzteil)

03

0385



### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

### Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment Mutter 1-3 Nm

### Zugehörige Produkte

#### Zubehör

<a href="#">☞ 030398</a>	<a href="#">☞ 0304</a>	<a href="#">☞ 0304-1</a>
<a href="#">☞ 0304-2</a>	<a href="#">☞ 0305</a>	<a href="#">☞ 0305-1</a>
<a href="#">☞ 0305-1 U</a>	<a href="#">☞ 0305-2</a>	<a href="#">☞ 0306</a>
<a href="#">☞ 0306-1</a>	<a href="#">☞ 0306-2</a>	<a href="#">☞ 0307</a>
<a href="#">☞ 0307-1</a>	<a href="#">☞ 0307-2</a>	<a href="#">☞ 030798-1</a>
<a href="#">☞ 030798-2</a>	<a href="#">☞ 030799-2</a>	<a href="#">☞ 0314</a>
<a href="#">☞ 0314-1</a>	<a href="#">☞ 0314-2</a>	<a href="#">☞ 0315</a>
<a href="#">☞ 0315-1</a>	<a href="#">☞ 0315-1 U</a>	<a href="#">☞ 0315-2</a>
<a href="#">☞ 0316</a>	<a href="#">☞ 0316-1</a>	<a href="#">☞ 0316-2</a>
<a href="#">☞ 0317</a>	<a href="#">☞ 0317-1</a>	<a href="#">☞ 0317-2</a>
<a href="#">☞ 031798-1</a>	<a href="#">☞ 031798-2</a>	<a href="#">☞ 031799-2</a>
<a href="#">☞ 0362</a>	<a href="#">☞ 0363</a>	<a href="#">☞ KFR</a>
<a href="#">☞ KFV</a>	<a href="#">☞ KFV ... C</a>	<a href="#">☞ KGR</a>
<a href="#">☞ KGV</a>	<a href="#">☞ KGV ... C</a>	<a href="#">☞ SFV</a>
<a href="#">☞ SFV ... C</a>	<a href="#">☞ SGR</a>	<a href="#">☞ SGV</a>
<a href="#">☞ SGV ... C</a>		

#### Verarbeitungsequipment

[☞ ZMS 20](#)

03

0385

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0385	-	100	500

**Verpackung:**  
im Karton