

24

2411 01

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder









USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, stehende Ausführung, für
Leiterplatten

Status: Obsolete

24

2411 01



*a

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -55 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, vergoldet, im Lötbereich verzinkt
Lötkontakt CuSn, verzinkt
Gehäuse CuZn, vernickelt
Deckel PBT, V-0 nach UL94

Mechanische Daten

Steckzyklen 1500
Steckkraft ≤ 35 N
Ziehkraft ≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom ≤ 1 A
Bemessungsspannung 30 V AC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2431

Zubehör
☞ 2412 02

24

2411 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2411 01	4	100	600

Verpackung:

im Tablett