

38

3111 01 L





Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm




Multimodul™-Crimpkontakt, lose

38

3111 01 L



\*a



\*b

- \*a Leitercrimp
- \*b Isolationscrimp

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

#### Werkstoffe

Kontaktfeder CuSn, verzinkt  
andere Veredelungen auf Anfrage

#### Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt ≤ 4,0 N  
Ziehkraft/Kontakt ≥ 0,5 N  
Haltekraft Kontakt in Kontaktträger ≥ 50 N  
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

#### Anschließbare Leiter Crimpbereich

Querschnitt 0,10–0,25 mm<sup>2</sup>  
Isolationsdurchmesser 2,1 mm

#### Elektrische Daten (bei T<sub>u</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ  
Bemessungsstrom 5,0 A (T<sub>u</sub> 30 °C)  
2,5 A (T<sub>u</sub> 70 °C)  
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

#### Zugehörige Produkte

Zubehör  
☞ 3114 ☞ 3823

Verarbeitungsequipment  
☞ CZ31 ☞ CZK31

38

3111 01 L

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen			
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3111 01 L	1	1000	5000	1,5	1,7	2,2	2,0

**Verpackung:**  
lose im Karton