

31

3111 03 L

Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm



Minimodul™-Crimpkontakt, lose

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktfeder CuSn, verzinkt
andere Veredelungen auf Anfrage

Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt ≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt ≥ 0,5 N
Haltekraft Kontakt in Kontaktträger ≥ 50 N
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Anschließbare Leiter Crimpbereich

Querschnitt 0,30–0,60 mm²
Isolationsdurchmesser 2,1 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom 5,0 A (T_v 30 °C)
2,5 A (T_v 70 °C)
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Zugehörige Produkte

Zubehör
☞ 3114

Verarbeitungsequipment
☞ CZ31 ☞ CZK31

31

3111 03 L

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
3111 03 L	-	1000	5000