

38

3111 03 L





Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm




Multimodul™-Crimpkontakt, lose

38

3111 03 L



*a



*b

*a Leitercrimp
*b Isolationscrimp

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktfeder CuSn, verzinkt
andere Veredelungen auf Anfrage

Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt ≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt ≥ 0,5 N
Haltekraft Kontakt in Kontaktträger ≥ 50 N
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Anschließbare Leiter Crimpbereich

Querschnitt 0,30–0,60 mm²
Isolationsdurchmesser 2,1 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom 5,0 A (T_u 30 °C)
2,5 A (T_u 70 °C)
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Zugehörige Produkte

Zubehör
☞ 3114 ☞ 3823

Verarbeitungsequipment
☞ CZ31 ☞ CZK31

38

3111 03 L

| Bestellbezeichnung | Polzahl | VE (Stück) | MDQ (Stück) | Abmessungen | | | |
|--------------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 3111 03 L | 1 | 1000 | 5000 | 2,4 | 2,0 | 3,4 | 2,7 |

Verpackung:
lose im Karton