


36

3615

RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm







RAST-5-Steckverbinder für indirektes Stecken, mit Schraubanschluss, mit Fahrstuhlklemmkörper mit Untersteckschutz, mit Prüfabgriff und Innenverrastung, ohne Teilungsverlust anreihbar, Kabelabgang gegenüber der Verrastung

Approbationen:



36 3615



- *a K = Kodierung
P = Positionierung
V = Verriegelung
- *b alle Schraubklemmen des Steckverbinders sind mit dem angegebenen Drehmoment anzuziehen
- *c Leiterabgang 90°
- *d Öffnung für Prüfstift $\varnothing 1,3$ mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+130 °C¹

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-2 nach UL94¹
 Kontaktfeder CuSn, verzinkt
 Klemmkörper CuZn, vernickelt
 Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Flachsteckmesser 6,3 mm x 0,8 mm nach DIN 46244
 Steckkraft/Kontakt $\leq 4,0$ N
 Ziehkraft/Kontakt $\geq 1,0$ N
 Anzugsdrehmoment Schraube 0,5 Nm
 Kodiervorschläge auf www.lumberg.com 

Anschließbare Leiter Schraubklemmanschluss

Querschnitt Litzenleiter 0,14–2,5 mm² (AWG 26–14)
 Querschnitt Litzenleiter mit Aderendhülse 0,25–2,5 mm² (AWG 24–14)
 Querschnitt Massivleiter 0,14–4,0 mm² (AWG 26–12)
 Abisolierlänge 8 ± 1 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 m Ω
 Bemessungsstrom 10 A (T_v 70 °C)
 Bemessungsspannung 250 V AC
 Isolierstoffgruppe IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
 Kriechstrecke 3,5 mm
 Luftstrecke 3,5 mm
 Isolationswiderstand > 10 G Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstände			
 3618	 3618-1	 3618-2	
 3618-3	 361899	 361899-1	
 361899-2	 361899-3	 3641	
 364199	 3642	 364299	

36

3615

3643	364399	3644
364499	3645	364599
3647	3648	3649
3671	367199	3672
367299	3673	367399
3674	367499	3676
3677	3678	3679
3680	3683	

36

3615

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen		
				A (mm)	B (mm)	unbenutzt (mm)
3615 02	2	200	1000	5,0	9,9	-
3615 03	3	200	1000	10,0	14,9	-
3615 04	4	200	1000	15,0	19,9	-
3615 05	5	200	1000	20,0	24,9	-
3615 06	6	200	1000	25,0	29,9	-
3615 07	7	200	1000	30,0	34,9	-

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:
lose im Karton