

45 4580 01 OP

Hochstrom-Kontaktelemente




Hochstrom-Kontaktbuchse, in Surface-Mount-Technik (SMT), von oben, von unten und seitlich steckbar, für Messerkontakte 0,5–0,8 mm, für Leiterplatten oder Stromschienen

Approbationen:

LV215

VW
80332

45 4580 01 OP



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+125 °C

Werkstoffe

Kontakt CuCr-Legierung, verzinnt

Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Flachsteckmesser 2,8–6,8 mm x 0,5 mm – 4580 01 OP T0,5 Flachsteckmesser 2,8–6,8 mm x 0,6 mm – 4580 01 OP T0,6 Flachsteckmesser 2,8–6,8 mm x 0,8 mm – 4580 01 OP T0,8 geeignet zum Reflowlöten auf eine Leiterplatte geeignet zum Laserschweißen auf eine Stromschiene oder einen Anschlussrahmen
Steckzyklen	≤ 5
Steckkraft	Flachsteckmesser 0,5/0,6 mm 25 N ± 15 N – von oben/unten gesteckt 18 N ± 10 N – seitlich gesteckt Flachsteckmesser 0,8 mm 35 N ± 15 N – von oben/unten gesteckt 18 N ± 10 N – seitlich gesteckt ¹
Ziehkraft	Flachsteckmesser 0,5/0,6 mm 25 N ± 12 N – von oben/unten gesteckt 15 N ± 10 N – seitlich gesteckt Flachsteckmesser 0,8 mm 35 N ± 10 N – von oben/unten gesteckt 15 N ± 10 N – seitlich gesteckt ¹







¹ gemessen mit einem verzinnten Prüfmesser

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	< 1 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 56 A ¹

¹ abhängig von der Verbindung zur Leiterplatte/Stromschiene, der Einbausituation und der Wärmeabfuhr


45 4580 01 OP




45

4580 01 OP


Montagetoleranzen für Steckrichtung von oben und unten
- Messerkontaktmaße 4,8 mm x 0,5/0,6/0,8 mm x Länge 8 mm
- bei Länge > 15 mm größere Montagetoleranzen möglich




typische Kontaktierung




zulässiger seitlicher Versatz



zulässige Neigung



zulässige Verdrehung




zulässige kombinierte Toleranzen


45

4580 01 OP


Montagetoleranzen für Steckrichtung von der Seite
- Messerkontaktmaße 4,8 mm x 0,5/0,6/0,8 mm x Länge 8 mm
- bei Länge > 15 mm größere Montagetoleranzen möglich




typische Kontaktierung




zulässiger seitlicher Versatz



zulässige Neigung




zulässige Verdrehung



zulässige kombinierte Toleranzen



45 4580 01 OP

Geometrie des Kontaktmessers




Das Material ist mit Lumberg abzustimmen.

Verpackung 4580 01 OP ... VP12
Rolle: 330 mm/100 mm/24,5 mm
Vorlauf: 408 mm, 34 Leerfächer
Nachlauf: 168 mm, 14 Leerfächer



Verpackung 4580 01 OP ... VP26
zusätzlich mit Klebefolie als Ansaugfläche
für automatische Bestückung



45

4580 01 OP

-
- *a SMT-Lötbereich
 - *b Kontaktpunkt
 - *c Steckrichtung von oben
 - *d Steckrichtung von der Seite
 - *e Steckrichtung von unten
 - *f Leiterplattenlayout (Beispiel) für Steckrichtung von oben oder von der Seite
 - *g Leiterplattenlayout (Beispiel) für Steckrichtung von oben oder unten
 - *h Schlitz in der Leiterplatte min. 0,5 mm breiter als der Messerkontakt
 - *i Messerkontakt
 - *k Leiterplatte
 - *l Stecktiefe
 - *m Maß 1,5 mm in Abhängigkeit vom Schlitz in der Leiterplatte

45

4580 01 OP

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
4580 01 OP T0,5V12VP12	1	4000	
4580 01 OP T0,6V12VP12	1	4000	
4580 01 OP T0,8V12VP12	1	4000	

Verpackung:

auf Rolle