


97 HA3022e-R

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von Micromodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

Approbationen: 

Einsatzgebiet

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Steckverbinder | 302299 |
| Polzahl | 4-22 |
| Raster | 1,27 mm |
| Lieferzustand der Steckverbinder | auf Rolle |
| Anschlagbare Leitung | Rasterstegleitung 1,27 mm |

Leistungsmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendung | Fertigung mittlerer bis großer Serien |
| Anschlagleistung | ca. 1.000 Steckverbinder/h |
| Funktions- und Lieferumfang | - Automatische Steckverbinderzuführung von Rolle - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich |
| Optionen | - Leiterfarbprüfung |

Abmessungen und Anschlussdaten

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Abmessungen (H x B x T) | 500 mm x 600 mm x 700 mm |
| Gewicht | ca. 45 kg |
| Elektrischer Anschluss | 230 V/50 Hz |
| Druckluftanschluss | 6 bar |
| Druckluftverbrauch | 1 m ³ /1000 Steckverbinder |

97

HA3022e-R

| Bestellbezeichnung | Polzahl | VE (Stück) | MDQ (Stück) |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| HA3022e-R | - | | |