

97 HA30-R

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von Micromodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT), mit integrierter Leiterfarbprüfung

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	MICA VP3
Polzahl	4-26
Raster	1,27 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	auf Rolle, Ausführungen A und C
Anschlagbare Leitung	Rasterstegleitung 1,27 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 900 Steckverbinder/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung von Rolle - Automatische Klebebandwicklung - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	750 mm x 1070 mm x 1100 mm
Gewicht	ca. 165 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97

HA30-R

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA30-R	-		1