

97 HA354e-ST

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT), mit integrierter Leiterfarbprüfung

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	354...
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	im Stangenmagazin
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5/5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmaske für einen Isolationsdurchmesser-/ Querschnittbereich - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Speicherung von Bestückungsmustern - Umrüstsätze für 3541../3542... bzw. 3545../3546.. - Umrüstsatz für 354...-1 (großer Kabeldurchmesser)

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	860 mm x 1050 mm x 480 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97

HA354e-ST

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA354e-ST	-		