

97 HA35-CA

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT), mit integrierter Leiterfarbprüfung

Status: Auslaufend

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 351...-2, 351...-4, 3520, 3521, 3522, 3523, 352...-2
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5/5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmasken für alle einsetzbaren Isolationsdurchmesser/ Querschnitte - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Speicherung von Bestückungsmustern - Umrüstsatz für Rasterstegleitung (Kabelmaske, Halterung, Prüfstifte, Auflagetisch) - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Pneumatische Kabelklemmung - Kodierschneidestation - Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand P1 - Satz Prüfstifte für 35...-2 (20 Stück)

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	750 mm x 1100 mm x 1100 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97

HA35-CA

Zugehörige Produkte

Zubehör
[🔗 HZ35-V](#)

97

HA35-CA

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA35-CA	-		