

97 HA35e-DC

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT), zur Fertigung von Busleitungen (Daisy Chain), auf die Anwendungsbedürfnisse anzupassende Maschine

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3516, 3517, 3518, 351...-1, 351...-4, 3520, 3521, 3522, 3523, 352...-1
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	vorvereinzelte
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5/5,0 mm


Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Funktions- und Lieferumfang	- für das Konfektionieren von Busleitungen, mögliche Prozesse und Konfigurationen auf Anfrage
Optionen	- Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand P2 - Sonderdruckstempel, erforderlich für 3517-5 (für 1-mm-Leiterplatten)

Abmessungen und Anschlussdaten

Gewicht	ca. 45 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

Zugehörige Produkte

Zubehör
 HZ35-V

97 HA35e-DC

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA35e-DC	-		1