

97 HA35f-HV

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT), größere Basismaschine, mit integrierter Station für Hochspannungstest, individuell nachrüstbar

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 351...-2, 351...-4, 352..., 352...-2
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 2,5/5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 2000 Kontakte/h Bestfall-Konfiguration bei Verwendung von Einzelleitern
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmasken für einen Isolationsdurchmesser/Querschnitt - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Hochspannungstest (Station HV) - Speicherung von Bestückungsmustern - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich
Optionen	- Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand P2 - Sonderdruckstempel, erforderlich für 3517-5 (für 1-mm-Leiterplatten) - Kabelmasken für weitere Isolationsdurchmesser-/Querschnittbereiche - *Umrüstsatz für Rasterstegleitung (Kabelmaske, Halterung, Prüfstifte, Auflagetisch) - Satz Prüfstifte für 35...-2 (20 Stück) - Schnittstelle für Betriebsdatenerfassung

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	760 mm x 1320 mm x 870 mm
Gewicht	ca. 125 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ HZ35-V

Verarbeitungsequipment

☞ 3510	☞ 3510-2	☞ 3511
☞ 3511-2	☞ 3512	☞ 3512-2
☞ 3513	☞ 3513-2	☞ 3515
☞ 3515-2	☞ 3516	☞ 3516-2
☞ 3517	☞ 3517-2	☞ 3517-4
☞ 3517-5	☞ 3518	☞ 3518-2
☞ 3518-4	☞ 3521	☞ 3521-2
☞ 3523	☞ 3523-2	☞ 3525

97

HA35f-HV

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA35f-HV	-		1