


97 HA364e-ST

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT), mit integrierter Leiterfarbprüfung

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	364...
Polzahl	2-8
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	im Stangenmagazin
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmaske für einen Isolationsdurchmesser-/ Querschnittbereich - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Leiterfarbprüfung (16 Farben) - Speicherung von Bestückungsmustern - Umrüstsätze für 3647 bzw. 3648 - Umrüstsatz für 3647-1 (großer Kabeldurchmesser)
Optionen	- Kabelmasken für weitere Isolationsdurchmesser-/ Querschnittbereiche

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	860 mm x 1050 mm x 480 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97

HA364e-ST

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA364e-ST	-		