

97 HA36-CA

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das
Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in
Schneidklemmtechnik (SKT)

Approbationen: 

97 HA36-CA

Einsatzgebiet

Steckverbinder	3623, 3625, 3625-1, 3626, 3627, 363...
Polzahl	1-12
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmasken für alle einsetzbaren Isolationsdurchmesser/ Querschnitte - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Speicherung von Bestückungsmustern
Optionen	- Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Pneumatische Kabelklemmung - Kabelabwinkelstation - *Umrüstsatz für Rasterstegleitung - Kodierschneidestation (einseitig)

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	750 mm x 980 mm x 1180 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97 HA36-CA

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA36-CA	-		