


97 HA36e

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	3623, 3625, 3625-1, 3626, 3627, 363...
Polzahl	1-12
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1200/h
Funktions- und Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmaske für einen Isolationsdurchmesser-/Querschnittbereich - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Speicherung von Bestückungsmustern - Kann auch als Modul in eine Vollautomaten-Basismaschine Komax Alpha 356 integriert werden
Optionen	- Kabelmasken für weitere Isolationsdurchmesser-/Querschnittbereiche

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	560 mm x 460 mm x 1250 mm
Gewicht	ca. 45 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97

HA36e

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA36e	-		1