

97 HA67

## Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von steckbaren Anschlussklemmen in Schneidklemmtechnik (SKT)

---

Approbationen: 

---

---

**Einsatzgebiet**

Steckverbinder	6770
Polzahl	2-7
Raster	5,08 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 5,08 mm

---

**Leistungsmerkmale**

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage
Optionen	- Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Pneumatische Kabelklemmung - Kabelabwinkelstation

---

**Abmessungen und Anschlussdaten**

Abmessungen (H x B x T)	750 mm x 1080 mm x 1100 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m <sup>3</sup> /1000 Steckverbinder

---

97

HA67

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA67	-		1