

97 HZ-M35

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Modulare Handzange für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 351...-2, 351...-4, 3520, 3521, 3522, 3523, 352...-2
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5/5,0 mm


Leistungsmerkmale

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparatur
Anschlagleistung	ca. 370/h
Funktions- und Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen bis zum Verpressen - Abtrennen des Steckverbinders von der Kette beim Verpressen - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich - Komplett im Tragekoffer
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand P1 - Sonderdruckstempel, erforderlich für 3517-5 (für 1-mm-Leiterplatten) - Tischklemme TK-M - Steckverbinder Auflage RS-M

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	130 mm x 250 mm x 30 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg

Zugehörige Produkte

Zubehör
 HZ35-V

97

HZ-M35

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HZ-M35	-		1