

97 KHP35

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 351...-2, 351...-4, 3520, 3521, 3522, 3523, 352...-2
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5/5,0 mm


Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h
Funktions- und Lieferumfang	- Manuelle Zuführung der Steckverbinderkette - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Abtrennen des Steckverbinders von der Kette beim Verpressen - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich
Optionen	- Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand P2 - Sonderdruckstempel, erforderlich für 3517-5 (für 1-mm-Leiterplatten)

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	430 mm x 210 mm x 350 mm
Gewicht	ca. 23 kg

Zugehörige Produkte

Zubehör
 HZ35-V

97

KHP35

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KHP35	-		1