

97 KHP35-DC

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT), zur Fertigung von Busleitungen (Daisy Chain)

#### Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 351...-2, 351...-4, 3520, 3521, 3522, 3523, 352...-2
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	vorvereinzelt
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter

#### Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Funktions- und Lieferumfang	- Manuelle Zuführung der Steckverbinder - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen
Optionen	- Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand <b>P2</b> - Sonderdruckstempel, erforderlich für 3517-5 (für 1-mm-Leiterplatten)

#### Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	430 mm x 210 mm x 350 mm
Gewicht	ca. 23 kg

#### Zugehörige Produkte

Zubehör  
☞ HZ35-T

#### Verarbeitungsequipment

☞ 3510	☞ 3510-2	☞ 3511
☞ 3511-2	☞ 3512	☞ 3512-2
☞ 3513	☞ 3513-2	☞ 3515
☞ 3515-2	☞ 3516	☞ 3516-2
☞ 3517	☞ 3517-2	☞ 3517-4
☞ 3517-5	☞ 3518	☞ 3518-2
☞ 3518-4	☞ 3521	☞ 3521-2
☞ 3523	☞ 3523-2	☞ 3525

97

KHP35-DC

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KHP35-DC	-		1