

15

KLB 1





Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25P2B, 2,5 mm,
2-polig/mono, mit Öffner und Lötäugen, für
Rückseitenmontage

15

KLB 1



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94
 Kontaktfeder CuZn, vernickelt/versilbert
 Rändelmutter vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
 Steckkraft 5–20 N
 Ziehkraft 4–20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$
 Bemessungsstrom 0,5 A
 Bemessungsspannung 34 V AC/DC
 Bemessungsstoßspannung 250 V/60 s
 Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ↗ KLS 1 ↗ KLS 10

15

KLB 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLB 1	2	500	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel