

97


PP3022

## Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Elektropneumatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von Micromodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

---

Approbationen: 

---

---

**Einsatzgebiet**

Steckverbinder	302299
Polzahl	4-22
Raster	1,27 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	auf Rolle, manuell abzunehmen
Anschlagbare Leitung	Rasterstegleitung 1,27 mm

---

**Leistungsmerkmale**

Anwendung	Fertigung mittlerer Serien
Anschlageistung	ca. 600 Steckverbinder/h (1200-15600 Kontakte/h, je nach Polzahl)
Funktions- und Lieferumfang	- Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Zählwerk - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich
Optionen	- Leiterfarbprüfung


---

**Abmessungen und Anschlussdaten**

Abmessungen (H x B x T)	450 mm x 280 mm x 430 mm
Gewicht	ca. 30 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m <sup>3</sup> /1000 Steckverbinder

---

**Zugehörige Produkte**

Verarbeitungsequipment  
 302299

---

97

PP3022

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
PP3022	-		1