

97

ZP25-2

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Handzange für das Anschlagen von
Modularsteckverbindern in Eindringtechnik, mit Ratsche
und Messer zum Abschneiden und Abmanteln

Einsatzgebiet

| | |
|----------------------------------|--|
| Steckverbinder | P 126, P 127, P 128, P 129, P 129 S |
| Polzahl | 4P4C (RJ-10), 6P4C (RJ-14), 6P6C (RJ-12), 8P8C (RJ-45) |
| Raster | 1,02 mm |
| Lieferzustand der Steckverbinder | lose |
| Anschlagbare Leitung | Rasterstegleitung 1,02 mm |

Leistungsmerkmale

| | |
|------------------|---|
| Anwendung | Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparatur |
| Anschlagleistung | ca. 240/h |

Abmessungen und Anschlussdaten

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Abmessungen (H x B x T) | 70 mm x 200 mm x 30 mm |
| Gewicht | ca. 0,5 kg |

97

ZP25-2

| Bestellbezeichnung | Polzahl | VE (Stück) | MDQ (Stück) |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| ZP25-2 | - | | 1 |