35 3546-1

## Freigegebene Leiter für 3546-1 S01

| Typ | Leiter | | | | Isolierung | | | Hersteller | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Querschnitt ($mm^2$) | Aufbau | Schlaglänge (mm) | Oberflächen Veredelung | Durchmesser (mm) | Material | Temp.-Bereich (°C) | Name | Artikelnummer | Bezeichnung |
| 3546-1 S01 | 0,35 | 7 x Ø 0,254 mm | 8,5 | Sn | 1,24 ± 1,30 | PTFE | +200 | HEW-CDT | 29670 | HEW-PTFE-Aderleitung |
| 3546-1 S01 | 0,34 | 7 x Ø 0,254 mm | 12 | Sn | 1,5 + 0,02 | Polyolefin | +125 | Nexans | 449169 | EPX125 FR 22/7 AWG 22 |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 19 x Ø 0,182 | 22 ± 2 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | -15/+70 | Leoni China | LC-10-0582 | H05V-K 0,5 $mm^2$ |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 mm | 36 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | +70 | Salcavi | R15005 | |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 mm | 36 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | +70 | Salcavi | R15006 | |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 mm | 36 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | +70 | Salcavi | R15009 | |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 mm | 36 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | +70 | Salcavi | R15010 | |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 mm | 36 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | +70 | Salcavi | R15011 | H05V-K 1 x 0,50 $m^2$ |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 mm | 36 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | +70 | Salcavi | R15369 | |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 | 35,2 | Sn | 2,15 ± 0,1 | PVC | -15/+70 | Vercavi | 1050-05V-70 | H05V-K SEZ 1x0,50 |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x 0,19 mm +/- 0,005 | 35 +/- 3,5 | - | 2,1 +/- 0,05 | PVC | -40/+70 | Draka | H05V-K 0,5 | 0,5 $mm^2$ |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 19 x Ø 0,182 mm | 22 | - | 2,10 ± 0,05 | PVC | -40/+70 | Cablena | 2087 | H05V-K 0,5A |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,193 mm | 35.2 | - | 2,15 ± 0,1 | PVC | -15/+70 | Vercavi | 1050-05-V-70 | H05V-K SEZ 1x 0,50 |
| 3546-1 S01 | 0,35 | 7 x Ø 0,254 mm | 12 | Sn | 1,35 ± 0,05 | PFA | -60/+180 | Industria Cavel | PF22CSK# | AWG 22 |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 15 x Ø 0,197 +/- 0,005 | 38 +/- 3,8 | - | 2,1 ± 0,05 | PVC | -40/+70 | Draka | H05V-K 0,5 $mm^2$ 70 °C | H05V-K |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,20 mm | 30 | Sn | 1,85 ± 0,1 | PVC | +90 | Alcatel | 475201-28 | H03VVH2- F 2 x 0,50 $mm^2$ |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,2 mm | 22 | - | 2,1–2,5 | PVC | -15/+70 | Prysmian | 20057879 | H05V-K |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 7 x Ø 0,30 mm | 23 | Sn | 1,90 ± 0,10 | PVC | -15/+70 | KBE | 730050015001EE | LiYY 0,50 $mm^2$ |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,21 mm | 30 ± 6 | Sn | 2,25 ± 0,15 | PVC | -40/+70 | Cablena | 09.069.xxx.x | H05V-K 0,5 $mm^2$ |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,21 +0,194/-0,007 mm | 22 ± 4,4 | - | 2,30 ± 0,20 | PVC | -40/+70 | Cablena | 16.603.200.2 | LiY 0.50, H05V-K 0.50 |
| 3546-1 S01 | 0,5 | 16 x Ø 0,21 mm | 18 ± 1,8 | - | 2,15 ± 0,05 | PVC | -40/+70 | Cablena | 16703700 | H05V-K 0,5 |
| 3546-1 S01 | 0,47 | 16 x Ø 0,193 mm | 29.4 | Sn | 2,15 ± 0,1 | PVC | -15/+90 | Vercavi | HD1050---s5 | H05V2-K 1x0.5 $mm^2$ |

Copyright Lumberg Holding © 2026