

35 357000

Freigegebene Leiter für 357000

Typ	Leiter		Isolierung				Temp.-Bereich (°C)	Hersteller		Bezeichnung
	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Aufbau	Schlaglänge (mm)	Oberflächen-Veredelung	Durchmesser (mm)	Material		Name	Artikelnummer	
357000	0,5	19 x Ø 0,182 +/- 0,005	22 +/- 2,2	-	2,1 +/- 0,05	PVC	70	Baohing	23002485	H05V-K
357000	0,75	24 x Ø 0,194 +/- 0,006	22 +/- 2,2	-	2,35 +/- 0,05	PVC	90	Baohing	23002486	H05V2-K
357000	0,5	19 x Ø 0,182	23	-	2,1	PVC	-15/+70	KBE	3100500020185E	H05V-K 0,5 mm <sup>2</sup> orange
357000	0,5	19 x 0,182 mm	22 +/- 2,2	-	2,1 +/- 0,05	PVC	-40/+90	Cablana/Incaelec	3000700 Cable PVC 0.5 MA H05V2-K 90C	H05V2-K
357000	0,5	19 x 0,182 mm	22	-	2,1 +/- 0,05	PVC	-40/+90	Leoni	60170060#	H05V2-K 1x0,5 BL
357000	0,75	24 x Ø 0,194 mm ± 0,006	22 ± 2,2	-	2,35 ± 0,05	PVC	-40/+90	Leoni	60170024M	H05V2-K 0,75 mm <sup>2</sup>
357000	0,35	7 x Ø 0,254 mm	18 +/- 2	-	1,55 ± 0,05	PVC	-20/+90	Salcavi	R13048, R13049, R13050, R13051, R13052	FR7 1 x 0,35 mm <sup>2</sup>
357000	0,5	19 x Ø 0,182 mm	22	-	2,1 ± 0,1	PVC	-15/+70	Leoni	20.0380.XXX.YYYYY	H05V-K 0,5
357000	0,75	24 x Ø 0,192 mm	22	-	2,35 ± 0,1	PVC	-15/+70	Leoni	20.0381.XXX.YYYYY	H05V-K 0,75
357000	0,5	19 x Ø 0,180 mm	22	-	2,1	PVC	-5/+70	Leoni	60200500Z	H05V-K 1x0,5 BL
357000	0,56	19 x Ø 0,194 mm	22 ± 2,2	-	2,05 ± 0,05	PVC	-10/+105	Leoni	89170820A	LiYW 1 x 0,56 mm <sup>2</sup> BL (AWG 20/ 19)
357000	0,75	24 x Ø 0,19 mm	22	-	2,05 ± 0,05	PVC	-5/+105	Leoni	89171520#	LiYW 0,75 BL AWG 19/24
357000	0,75	24 x Ø 0,19 mm	22	-	2,05 ± 0,05	PVC	-5/+105	Leoni	89171520	LiYW 0,75 BL AWG19/24
357000	0,5	19 x Ø 0,182 ± 0,005 mm		-	2,1	PVC	-5/+70	BizLink	20.0902.xxx.YYYYY	H05V-K 0,5
357000	0,5	19 x Ø 0,182 ± 0,005 mm	22 ± 2,2	-	2,10 ± 0,10	PVC	-15/+90	Baohing	vorl.H05V2-K&60227 IEC 08 (RV-90) 0,5 mm <sup>2</sup>	H05V2-K 0,5 mm <sup>2</sup>
357000	0,5	19 x Ø 0,182 mm	22 ± 2,2	-	2,10 ± 0,05	PVC	-15/+90	Gençler	BSH FLC	H05V2-K 0,50 mm <sup>2</sup>
357000	0,5	19 x Ø 0,182 mm	22 ± 2,2	-	2,10 ± 0,05	PVC	-15/+90	Gençler	BSH FLC	H05V2-K 0,50 mm <sup>2</sup>
357000	0,5	19 x Ø 0,182 mm	22 ± 2,2	-	2,10 ± 0,05	PVC	-15/+90	Gençler	BSH FLC	H05V2-K 0,50 mm <sup>2</sup>