

73

733500

Freigegebene Leiter für 733500

| Typ | Leiter | | Schlaglänge (mm) | Oberflächen Veredelung | Isolierung | | Temp.-Bereich (°C) | Hersteller | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Querschnitt (mm ²) | Aufbau | | | Durchmesser (mm) | Material | | Name | Artikelnummer | Bezeichnung |
| 733500 | 0,35 | 7 x Ø 0,26 mm | 25 | - | 1,30 ± 0,1 | TPE-E | -40/+150 | Gebauer & Griller | 68534 | FLR13Y-A 0,35 mm ² |
| 733500 | 0,38 | 12 x Ø 0,194 mm ± 0,006 | 15 | - | 1,40 ± 0,05 | PVC | -15/+70 | KBE | 5000380120198E | LiY 0,38 mm ² |
| 733500 | 0,35 | 12 x Ø 0,21 mm | 25 | Sn | 1,40 -0,2 | PVC | -40/+105 | KBE | 1000350110195A | FLRY 0,35 mm ² |
| 733500 | 0,36 | 12 x Ø 0,194 mm | 15 | - | 1,40 ± 0,05 | PVC | -5/+70 | Leoni | 88200132Z | LiY 1 x 0,38 mm ² BL |
| 733500 | 0,25 | 7 x Ø 0,2 mm | 12 | Sn | 1,42-1,48 | PVC | -15/+70 | Prysmian | 20143789 | Protodur LiY 0,25 mm ² |

Copyright Lumberg Holding © 2024